

アクトウォール（スライド点検扉）

ACTWALL



サーフィスウォールとの調和が美しい、スライド点検扉

両端の開きパネルの間のパネルをスライドさせることで、自由な位置に開口部をとれる点検扉。スパン間に柱がなく廊下に立ってメンテナンスができ、コア部分を最小限に抑えられます。スタンダード・デラックス（遮音）・エクセレント（高遮音）の3グレードを用意。

製品の特徴

■ スライドで自由な開口位置

開きパネルと中間スライドパネルの間に柱がない構造。廊下に立ったまま自由な位置からメンテナンスアクセスができます。

■ 誘導ローラーによる気密機構

デラックス・エクセレントタイプは、閉鎖時に誘導ローラーでスライドパネルを気密材に圧接。スライド時は軽い力で開閉できます。

■ 3グレードの遮音性能

スタンダード（一般・ACT-S）15.7dB、デラックス（遮音・ACT-DX）34.3dB、エクセレント（高遮音・ACT-EX）34.7dB（いずれも通常施工状態・500Hz）。

■ サーフィスウォールとデザイン統一

壁面化粧パネル「サーフィスウォール」とデザインコーディネートが可能です。

こんな空間に

EPS（電気配線パイプスペース）

PS（給排水設備パイプスペース）

機械室（MR）

アクトウォール（スライド点検扉）

ACTWALL

お客様が手に入れる価値

EPS・PS・機械室のメンテナンスに

電気配線パイプスペース、給排水設備パイプスペース、機械室など、用途・設置場所に応じてグレードを使い分けられます。

音漏れを防ぎたい場所に

オフィス側・廊下側への音漏れを防ぎたい会議室隣接部などには、デラックス・エクセレントタイプが有効です。

主要仕様（数値）

項目	内容	出典
スタンダード（一般・ACT-S）	扉厚40mm・15.7dB（500Hz・通常施工）	製品仕様書 0050-S1070
デラックス（遮音・ACT-DX）	扉厚50mm・34.3dB（500Hz・通常施工）	製品仕様書 0050-S1070
エクセレント（高遮音・ACT-EX）	扉厚63.5mm・34.7dB（500Hz・通常施工）	製品仕様書 0050-S1070
標準モジュール	CH最大3,000mm・開き部芯々W900mm	製品仕様書 0050-S1070

施工イメージ



スタンダードタイプの施工例