

カームドアK

CD-K



軽い力で開き、自然に閉まる。段差ゼロのバリアフリードア

床にレールを設けないハンガードア。電力を使わず扉の自重で自然に閉まる傾斜機構を内蔵し、エアーダンパーで閉まる際の衝撃を優しく吸収します。

製品の特徴

■ 指一本で開く軽さ

初動力0.58kgf、ストッパー解除力1kgf以下という軽い力で開閉できます。力の弱い高齢者の方でもスムーズに操作できます。

■ 電力不要の省エネ設計

内蔵レールの勾配で扉が自重で自閉する構造。電気代がかからず、モーター等の故障リスクも少ないメンテナンスフリーな製品です。

■ 段差ゼロの完全フラット床

床にレールがないため車椅子・キャスター付きベッド・配膳カートがスムーズに通過。レールにゴミが溜まらず清掃も容易です。

■ 幅広い間仕切に組込み可能

MW-70・MW-80・MW-EV80・MW-110・MW-130・MW-50・KW-50・KW-50N・KW-S2など各種間仕切の外付け・内蔵タイプに対応。先付け型（LGS壁内蔵・戸袋・外付け枠）にも展開します。

こんな空間に

病院・医療施設

養護施設・老人ホーム

台車搬送の多いオフィス・工場通路

バリアフリー対応が必要な公共施設

カームドアK

CD-K

お客様が手に入れる価値

医療・福祉施設のバリアフリーに

車椅子や配膳カートの利用が多い病院・養護施設・老人ホームで、出入りのストレスと清掃の手間を軽減します。

誰もが使いやすいユニバーサルデザイン

軽い開閉力と静音設計で、力の弱い方・小さな子供・忙しいスタッフ、誰にとっても使いやすいドアになります。

主要仕様（数値）

項目	内容	出典
開閉初動力	0.58kgf	製品仕様書 0050-S1008
ストッパー解除力	1kgf以下	製品仕様書 0050-S1008
ドア厚み	40mm	製品仕様書 0050-S1008
標準仕様	片引き仕様／引き分け仕様	製品仕様書 0050-S1008
対応製品（外付けタイプ）	MW-70・MW-80・MW-EV80・MW-110・MW-130・MW-50・KW-50・KW-50N・KW-S2 等	製品仕様書 0050-S1008
機構	傾斜機構＋エアードンパー（電力不要）	製品仕様書 0050-S1008

施エイメージ



カラードアの施設内廊下



案内サインまわりの施設内ドア



木目調ドアの室内まわり