

LSドア

LSDOOR



ドアの原点。安心と信頼の省スペースドア

強度と機能性を追求した経済的なスチール製開き戸をベースに、折り戸・グライド・防火戸まで幅広いバリエーションを展開する鋼製軽量ドアのラインアップ。

製品の特徴

■ LSドア（一般開き戸）

一般的で経済的なスチール製開き戸。JIS A 4702の要求性能（ねじり強さ・耐衝撃性等）を満たす基本モデルです。

■ LSドア-グライド

上吊り引き戸と折り戸を組み合わせた新感覚ドア。直線に引くだけで開き、通路への迫り出し（デッドスペース）を最小限に抑えます。

■ LSドア-折り戸／両折り戸

扉が2つに折れ、開きしろも戸袋スペースも不要な軽量ドア。両折り戸は室内外どちらからも同じ動作で開閉できます。

■ 特定防火設備・防火設備

国土交通大臣認定品（FA/FB）と告示適合品（LA/LB）を用意。開き戸・カームドアいずれの形状でも防火仕様に対応します。

こんな空間に

オフィス・学校・工場の標準的な出入口

病院・福祉施設の居室内トイレ

防火区画が必要な各種施設

LSドア

LSDOOR

お客様が手に入れる価値

戸袋・開きしろが取れない場所に

折り戸・グライドは、病院・福祉施設の居室内トイレなどスペースが限られる場所に最適です。

防火区画の安全な空間づくりに

病院・福祉施設・オフィス・学校など、防火区画の形成が必要な箇所に安心してご提案いただけます。

主要仕様（数値）

項目	内容	出典
LSドア（一般開き戸）性能	JIS A 4702 A-3等級（ねじり強さ・耐衝撃性等）	製品仕様書 0050-S1027
折り戸／両折り戸の特長	戸袋スペース・開きしろ不要、指挟み防止対応	製品仕様書 0050-S1039
グライドの特長	半自動閉鎖機構・引き戸感覚の開閉動作	製品仕様書 0200-S1037
防火設備区分	特定防火設備（FA/LA・1時間遮炎）／防火設備（FB/LB・20分）	製品仕様書 0050-S1092他

施工イメージ



LSドア-両折り戸（バリアフリートイレ）



LSドア-グライド（車椅子対応トイレ）