

ライトリーウォール LW-60D

LW-60D



エッジレスの美しさと高遮音を、スタンダードな厚みで

表面にマイティパネルを使用したエッジレスタイプの移動間仕切。骨組と表面材を分離搬入し現地組立するため、メンテナンス・分別廃棄が容易な環境配慮型製品です。

製品の特徴

■ エッジレスのフラットデザイン

パネル周囲にアルミ枠が見えないエッジレス仕上げ。マイティウォールなど固定の可動間仕切と組み合わせても自然に調和する意匠性です。

■ 分離搬入・現地組立

骨組と表面材を分離して搬入し、現地で爪落とし込みにより組立てる構造。搬入・メンテナンスが容易で、解体時の分別廃棄も簡単な環境配慮型製品です。

■ 56.1dBの高遮音性能

表裏パネルを独立させ内部にグラスウールを充填した構造で、試験場計測56.1dB（500Hz）を実現しています。

■ 多彩な表面・ドア仕様

焼付塗装鋼板・木目鋼板・ホワイボード鋼板に対応。ドアは40mm厚の標準と、69mm厚のダウンシール付きタイプから選べます。

こんな空間に

会議室・研修室

ミーティングルーム

オフィス全般

固定壁（マイティ-70等）との併設

ライトリーウォール LW-60D

LW-60D

お客様が手に入れる価値

会議室・研修室のベースに

高い遮音性を保ちながら、用途に合わせてレイアウトを変更できる移動間仕切のスタンダードとしてご提案いただけます。

固定壁と調和する意匠

マイティウォールとの組合せで、可動間仕切壁と自然に調和する意匠性・遮音性・機能性を兼ね備えます。

主要仕様（数値）

項目	内容	出典
見込寸法（厚み）	69mm	製品仕様書 0200-S1028
遮音性能（パネル単体）	56.1dB（500Hz）	製品仕様書 0200-S1028
パネル幅	700～1200mm	製品仕様書 0200-S1028
最大天井高 CH	4,000mm	製品仕様書 0200-S1028
ドア厚み	40mm／69mm（ダウンシール付）	製品仕様書 0200-S1028
パネル質量	44kg／㎡	製品仕様書 0200-S1028

施工イメージ



ペアパネル仕様の執務空間まわり



窓際の会議室レイアウト例