

スムースウォール

LW-SMOOTH



設置も操作も、スムーズに

天井解体なしで設置できる後付けタイプの簡易スライディングウォール。床ツボも不要なため部屋の安全性・意匠性を保ったまま、工期短縮を図れます。

製品の特徴

■ 天井解体なしの後付け設置

既存の天井を解体せずに専用ガイドレールを後付けするため、工期短縮につながります。

■ フランス落として簡単固定

パネル側面のフランス落としを操作するだけで下部ストッパーが床に接して固定。簡単な操作でレイアウトを自在に変えられます。

■ 床ツボ不要で安全・意匠性を確保

床側に固定用のツボ加工が不要。床面をフラットに保ち、部屋の安全性・意匠性を損ないません。

■ 多彩なレイアウトバリエーション

L型・F型・I型・T型など、無限に広がるレイアウトで会議室・研修室・教室のスペース分割に対応します。

こんな空間に

会議室・研修室の後付け間仕切り

ミーティングルーム

オープンスクール・教室のフレキシブル分割

天井解体を避けたい改修案件

スムースウォール

LW-SMOOTH

お客様が手に入れる価値

手軽に「仕切りたい」を叶える

大がかりな工事を伴わず、後付けで会議室や研修室をフレキシブルに仕切りたいというご要望に応えられます。

オープンスクールなど教育施設にも

教室をオープンにしたり、必要な時だけ簡易的に仕切ったりと、学校施設のレイアウト変更にも活用できます。

主要仕様（数値）

項目	内容	出典
パネル厚	78mm	ライトリーウォールカタログ41版（p.35-36 LW-SMOOTH 製品一覧表）
対応天井高 CH	2,000～3,000mm	ライトリーウォールカタログ41版（p.35-36 LW-SMOOTH 製品一覧表）
パネル幅	一般タイプ700～900mm／ヒンジタイプ500～900mm	ライトリーウォールカタログ41版（p.35-36 LW-SMOOTH 製品一覧表）
パネル質量	14kg／㎡	ライトリーウォールカタログ41版（p.35-36 LW-SMOOTH 製品一覧表）
固定方式・レール	フランス落とし固定／後付けガイドレール	ライトリーウォールカタログ41版（p.35-36 LW-SMOOTH 製品一覧表）

施工イメージ



別アングルからの廊下まわり