

マニスクリーン

MANISCREEN



機械まわりの安全を、見える仕切りで守る

工場の機械まわりや作業スペース、通路を仕切る安全柵。ワイヤーメッシュ・クリアパネル・パンチングの3タイプを用意し、JIS・ISO規格に準拠した安全距離を確保しながら用途に合わせて選べます。

製品の特徴

■ 3タイプの安全柵バリエーション

ワイヤーメッシュ、クリアパネル（透明／遮光オレンジ）、パンチングタイプの3種類。用途や目的に合わせて選べます。

■ 豊富な脚金物バリエーション

脚力バー付き標準脚のほか、片脚金物＋補助プレート、安定脚、キャスター脚など設置環境に応じて選べます。

■ JIS・ISO規格準拠の安全設計

ワイヤーメッシュ（網目20×100mm）、エキスパンドメタル（SW22×LW50.8mm）ともJIS B 9718:2013（ISO 13857:2008）に則り、安全距離120mmまで対応します。

■ 規格品による迅速な製作対応

個別の品番×必要数量での発注形式の規格品。製作納期は約30日です。

こんな空間に

工場の機械まわりの安全柵

作業スペース・通路の仕切り

危険区域への進入防止

見学者動線と作業エリアの分離

マニスクリーン

MANISCREEN

お客様が手に入れる価値

危険区域を明確に見える化する

機械まわり・作業スペース・通路を仕切り、危険区域への不用意な立ち入りを防ぎます。

視認性と安全性を両立

クリアパネルなら中の様子を確認しながら安全距離を確保。工場のレイアウトや作業内容に合わせて選べます。

主要仕様（数値）

項目	内容	出典
パネル種類	ワイヤーメッシュ／クリアパネル（透明・遮光オレンジ）／パンチング／エキスパンドメタル	テクニカル情報No.133（マニスクリーン）
ワイヤーメッシュ網目	幅20mm×高さ100mm（安全距離120mmまで対応）	テクニカル情報No.133（マニスクリーン）
エキスパンドメタル網目	SW22mm×LW50.8mm（安全距離120mmまで対応）	テクニカル情報No.133（マニスクリーン）
安全規格	JIS B 9718:2013（ISO 13857:2008）準拠	テクニカル情報No.133（マニスクリーン）
パネル対応寸法	幅500～1200mm／高さ1400～2200mm	テクニカル情報No.133（マニスクリーン）

施工イメージ