

マイティ-70

MW-70



長年の実績が証明する、間仕切のスタンダードモデル

せっこうボード裏打ち鋼板パネルの不燃W構造間仕切。パネル・ガラス・ドアの組み合わせが最も豊富で、あらゆる空間構築のベースになります。

製品の特徴

■ 不燃W構造

国土交通大臣認定の不燃材料（NM-2300）を使用したW構造。断熱性・遮音性に優れます。

■ 確かな基本性能

層間変位1/150、開閉耐久試験10万回など公共建築協会『可動間仕切』の評価基準をクリア。振動試験で震度7クラスも確認（試験場での確認試験）。

■ 業界屈指のバリエーション

標準パネル・ガラス・ランマオープン・内倒し窓・ブラインド内蔵・ホワイトボードパネルなど、組み合わせは自由自在。

■ 多彩なドア

開き戸・引き戸・折り戸・簡易気密ドア（SAT仕様）まで、使い方に合わせて選べます。

こんな空間に

執務室・会議室

オフィス全般

病院・学校

工場・公共施設

マイティ-70

MW-70

お客様が手に入れる価値

働き方に合わせて仕切れる

完全に仕切る・ガラスで開放感を残す・窓やブラインドで調整する——レイアウトの意図をそのまま形にできます。

コストと機能のバランス

スタンダードモデルだから、広い面積でも計画しやすい。必要な部屋だけ遮音・吸音パネルに強化する使い分けも可能です。

移設できる資産

造作壁と違い、移転・模様替えで再利用可能。長く使える設備投資です。

主要仕様（数値）

項目	内容	出典
見込寸法（厚み）	70mm（中空層40mm）	製品仕様書 0050-S1003
遮音性能（パネル部）	39dB	カタログ（パネル単体・500Hz）
不燃認定	NM-2300（不燃W構造）	カタログ
層間変位性能	1/150 rad	製品仕様書 0050-S1003
開閉耐久	10万回	製品仕様書 0050-S1003
最大天井高 CH	3,000mm	製品仕様書 0050-S1003

施工イメージ



カラーパネルの執務エリア



ガラス組み合わせ



ミーティングスペース

