

会議室・役員室の間仕切りリニューアル

マイティ-70 → マイティスマートレール



現状：スチール間仕切（マイティ-70）でつくった個室と廊下
出典：小松ウォール工業 可動間仕切カタログ53版（マイティ-70/80 製品ページ）



切替後：マイティスマートレール（MW-SR）のダブルガラス間仕切
出典：小松ウォール工業 可動間仕切カタログ53版（マイティスマートレール 製品ページ）

長年お使いのスタンダード間仕切はそのままに、声が漏れては困る部屋・会社の顔になる部屋だけを、新世代のガラス間仕切へ。

現状

スタンダード間仕切（MW-70等）で仕切られた従来の会議室。機能は十分でも、オンライン会議が増えた今、声の漏れや第一印象が気になり始めた—そんな部屋が対象です。

切替後

同じ部屋を MW-SR に切り替えると、フラットなガラスフェイスの高遮音会議室に変わります。

お客様が手に入れる価値

安心して話せる会議室に

パネル部の遮音性能は 39dB → 54.9dB（いずれもパネル単体・500Hz）。人事・経営の話も、オンライン会議の声も、廊下に漏れにくくなります。

39dB → 54.9dB

会社の「顔」の格が上がる

四方26mmのスリムフレームと、ビートレスの完全フラット仕上げ。来客・採用面接の第一印象を引き上げます。

— → **四方26mm**

壁のまま、あとから変えられる

MW-SR も可動間仕切。組織変更・移転のときは移設して使い続けられます。ガラス内蔵ブラインドや10分間防火設備対応（FB10）も選べます。

会議室・役員室の間仕切りリニューアル

マイティ-70 → マイティスマートレール

切替前後の主要仕様

項目	現状	切替後	出典
見込寸法（厚み）	70mm（中空層40mm）	70mm	製品仕様書 0050-S1003／0050-S1125
遮音性能（パネル部）	39dB	54.9dB	カタログ（パネル単体・500Hz）
遮音性能（ガラス部）	—	43.5dB	製品仕様書（防音合わせガラスt10・500Hz・パネル単体）
フレーム見付	—	四方26mm	製品仕様書 0050-S1125
最大天井高 CH	3,000mm	3,000mm	製品仕様書 0050-S1003／0050-S1125

遮音値はパネル単体・500Hz の値です

MW-70 は現行のスタンダードモデルとして今も第一線の製品です。執務室・広い面積はそのまま活かし、目的が変わった部屋だけを切り替える「使い分け」をおすすめします。

マイティスマートレール（MW-SR）実写ギャラリー



ガラスフレームのフラットな納まり



会議室まわりの施工イメージ



会議室

実物の仕上がりはショールーム・実物サンプルでご確認ください