

ライトリーウォール PIVO

PIVO



美しくまわる、大胆につながる

中心一点吊りのダブルガラススライディングウォール。パネルが360度回転可能で、空間を自由に変えられます。LW-MISERUをベースとしたギヤ式圧着装置により、固定壁と変わらない意匠性・遮音性を誇ります。

製品の特徴

■ パネルが360度回転可能

中心一点吊りのため、任意の位置・角度でパネルを固定可能。フルオープン・クローズ・セミオープンなど自在にレイアウトを変えられます。

■ マイティスマートレール・LW-60Dと調和

ダブルガラスとギヤ式圧着装置により、固定壁・移動壁との組み合わせが自然に調和します。

■ 45.9dBの高遮音性能

LW-MISERUと同等のパネル単体遮音性能45.9dB（500Hz）を実現しています。

■ ガラスドアとの組み合わせ

ガラスドアと組み合わせれば、仕切った際に全面ガラスのスタイリッシュな空間を演出できます。

こんな空間に

多目的でクリエイティブなオフィス

普段はオープン・会議時だけ仕切る空間

ショールーム・ラウンジ

ライトリーウォール PIVO

PIVO

お客様が手に入れる価値

普段はオープン、必要な時だけ仕切る

普段は広く開放的な空間として使い、重要な会議の時だけしっかり仕切りたい多目的スペースに最適です。

回転という新しい可変性

直進移動だけでなく回転も加わることで、クリエイティブなオフィス環境のレイアウト自由度が広がります。

主要仕様（数値）

項目	内容	出典
遮音性能（パネル単体）	45.9dB（500Hz）	製品仕様書 0200-S1037
操作方式	中心一点吊り・360度回転+並行移動	製品仕様書 0200-S1037
耐久性	圧接装置固定・解除7,500回繰り返し異常なし	製品仕様書 0200-S1037

施エイメージ