

STEERA (スティーラ)

STEERA



遮音性と意匠性を兼ね備えた、最上位のダブルガラス間仕切

見込116mmで重厚感がありながら、縦のガラスフレーム見付を15mmに統一したスマートな意匠のダブルガラス間仕切。大判タイル・天然木化粧板・カラーガラス・ファブリックパネルなど充実の表面仕上げでエグゼクティブな空間を演出します。

製品の特徴

■ 見込15mmのスマートな意匠

ガラスフレーム・ドア枠・Lコーナーの縦部材をすべて15mmで統一。ビートを使用せずフレームとガラスをフラットに仕上げています。

■ 充実の不燃表面仕上げ

スチールに加え、大判タイル・天然木化粧板・カラーガラス・ファブリックパネルまで、すべて不燃材料の仕上げ材を用意しています。

■ LGS壁と段差なく連結

見込116mmは一般的なLGS壁（117mm）とほぼ同じ。建築壁と一体化したような重厚感のある意匠を実現します。

■ 解体・移設が可能

各仕上げ材はパネルと合わせて解組が可能。オフィスのレイアウト変更や移転時にも廃棄せず再利用できます。

こんな空間に

社長室・役員室

応接室

機密性の高い会議室・打ち合わせスペース

STEERA (スティーラ)

STEERA

お客様が手に入れる価値

壁を『インテリア』として提案できる

単なる仕切りではなく、企業ブランドやコンセプトに合わせた素材感で空間の価値を高める提案ができます。

エグゼクティブエリアの静寂を演出

高い遮音性能で、社長室・役員室・応接室など、静けさと格調が求められる空間に最適です。

主要仕様（数値）

項目	内容	出典
見込寸法（厚み）	116mm	製品仕様書 0050-S1172
遮音性能（ガラス部・STC50）	47.6dB（500Hz、防音合わせガラス仕様）	製品仕様書 0050-S1172
遮音性能（パネル部・STC55）	55.8dB（500Hz）	製品仕様書 0050-S1172
縦部材見付	15mm（ガラスフレーム・ドア枠・Lコーナー共通）	製品仕様書 0050-S1172
表面仕上げ材	スチール／大判タイル／天然木化粧板／カラーガラス／ファブリックパネル（すべて不燃材料）	製品仕様書 0050-S1172

施工イメージ